



HP 디자인젯 T520 e프린터 시리즈

전문적인 사용이 가능한 인터넷 기반의 24, 36" 프린터



생산성과 높은 출력품질

- 정확한 라인 표현력: 오랜 수명을 자랑하는 프린트헤드를 통해 최대 2400 dpi로 표현되는 칼 같은 정확한 표현이 가능합니다.
- 1GB RAM과 HP-GL/2 기술을 통해 복잡한 파일도 빠른 속도로 처리 (A1출력시 35초 소요) 됩니다.
- 건축디자인, 지도, 사진, 프리젠테이션 등 다양한 용도의 출력물에 걸맞는 고품질의 출력물 제공이 가능합니다.
- HP 정품 잉크를 사용하여 프린터의 장애율을 최소화하여 업무 생산성의 극대화가 가능합니다.

손쉬운 사용방법

- 4.3인치(109 mm)의 직관적인 컬러 터치스크린으로 프린터 조작 및 인쇄가 더욱 쉽고 간단합니다.
- 실제 출력과 같은 인쇄물 미리보기 기능을 통해 업무를 보다 빠르고 정확하게 처리 가능 합니다.
- A3+ 트레이와 전면 급지롤을 통해 최대 36 인치 (910 mm)까지 출력이 가능합니다.
- 기본으로 제공되는 WiFi기술을 통해 사무실의 누구나 쉽게 프린터에 접속해서 사용가능 합니다¹.

어디에서나 쉽게 출력가능

- Apple® 과 Android™ 스마트폰과 태블릿을 통해 언제 어디서나 출력이 가능합니다².
- HP 디자인젯 ePrint & Share² 를 통해 사무실이 아니더라도 업무자료를 찾아서 바로 출력이 가능합니다.
- HP 디자인젯 ePrint & Share²를 통해 인쇄 후 자동으로 클라우드 공간에 출력작업 복사본이 자동으로 저장됩니다.
- e메일을 HP 디자인젯T520 e프린터로 보내면 첨부파일이 바로 출력됩니다².

HP 디자인젯 ePrint & Share는 당신이 사무실 이외의 곳에서도 당신의 스마트폰과 태블릿을 통해 HP 디자인젯 e프린터로 출력하도록 하여 업무에 큰 도움을 드립니다².



(주)플로터하우스
02-583-5095
www.twozero.co.kr

1 무선 통신 성능은 물리적 환경과 AP와의 거리에 영향을 받으며 VPN 설정에 따라 제한될 수 있습니다.
 2 HP 디자인젯 ePrint & Share 계정이 필요하고, 프린터는 인터넷에 직접 연결이 되어야 합니다.
 HP 디자인젯 ePrint & Share 모바일 앱의 경우 Apple® iOS 와 Android™ 호환 기기와 인터넷을 통한 데이터 연결이 가능한 경우에만 사용이 가능합니다. 계정당 2GB 의 임시 저장공간이 필요합니다. 인쇄에 걸리는 시간은 달라질 수 있습니다.

HP 디자인젯 T520 e프린터 시리즈

기술 사양

인쇄	라인드로잉 ³	A1/D 출력시 페이지당 35 초, 시간당 A1/D 70페이지
컬러이미지 ⁴	고속모드: 25.6 m ² /hr/ (275 ft ² /hr) (코팅 용지) ⁴ 고품질모드: 2.3 m ² /hr (25 ft ² /hr) (광택 용지) ⁵	
인쇄 해상도	포토용지 사용시 최대 2400 x 1200 dpi	
여백 (상 x 하 x 좌 x 우)	롤: 5 x 5 x 5 x 5 mm 날장: 5 x 17 x 5 x 5 mm	
기술	HP 열전사 잉크젯	
잉크유형	염료기반 (C, M, Y); 안료기반(K)	
잉크방울	5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)	
프린트헤드	1 (C, M, Y, K)	
라인 정밀도	+/- 0.1% ⁶	
최소 라인 폭	0.02 mm (HP-GL/2 지원)	
보장되는 최소 라인 폭	0.07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ⁷	
용지	급지 가능	날장 급지, 롤급지, 날장 급지용지함, 자동 절단기
무게	60 에서 280 g/m ² (롤과 수동급지) 60 에서 220 g/m ² (용지함)	
크기	24인치 프린터: 210 ~ 610-mm (8.3 - 24 인치) 날장: 279 ~ 610-mm (11 - 24 인치) 롤 36인치 프린터: 210 to 914-mm (8.3 - 36 인치) 날장: 279 to 914-mm (11 - 36 인치) 롤	
두께	최대 11.8밀리 (롤기준)	
메모리	1GB	
연결	인터페이스	고속 이더넷 (100Base-T), 고속 USB 2.0 인증, Wi-Fi (표준)
	인쇄 언어	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 (표준)
	드라이버 (내장)	드라이버 (내장) Windows®용 HP-GL/2, HP-RTL 드라이버 (AutoCAD 2000 이상에 최적화), Windows® 및 Mac OS X용 HP PCL 3 GUI 드라이버
크기 (가로 x 세로 x 높이)	프린터	24인치 프린터: 987 x 530 x 932 mm 36인치 프린터: 1292 x 530 x 932 mm
	포장	24인치 프린터: 1123 x 577 x 626 mm 36인치 프린터: 1423 x 577 x 626 mm
무게	프린터	24인치 프린터: 34 kg 36인치 프린터: 39.2 kg
	포장	24인치 프린터: 50 kg 36인치 프린터: 62 kg
내용물	HP 디자인젯 T520 e프린터, 프린트헤드, 초기 잉크 카트리지 ⁸ , 퀵가이드, 설치안내 포스터, 설치 소프트웨어, 전원코드	
작동환경	작동온도: 5 ~ 40°C	
	보관 온도: -25 ~ 55°C	
	작동습도: 20 ~ 80% RH	
소음	음향 압력: 48 dB(A) (작동시); < 16 dB(A) (대기시)	
	음향 파워: 6.5 B(A) (인쇄); < 3.4 B(A) (대기시)	
전력소모	< 35 watts (인쇄), < 4.5 watts (절전), < 0.3 watts (대기시)	
	입력전압(자동전환)	100~240VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 최대전류 1200 mA
인증	안전	미국 및 캐나다 (CSA 인증), EU (LVD 및 EN 60950-1 준수), 러시아 (GOST), 싱가포르 (PSB), 중국 (CCC), 멕시코 (NYCE)
	전자기 호환성	Class B 요건 준수: 미국 (FCC 규정), 캐나다 (ICES), EU (EMC Directive), 오스트레일리아 (ACMA), 뉴질랜드 (RSM), 중국(CCC), 일본 (VCCI), Class A 제품 인증: 대한민국 (KCC)
	환경규정	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
보증	2년 제한 하드웨어 보증	

주요 정보

제품	CQ890A	HP 디자인젯 T520 24인치 e프린터
	CQ893A	HP 디자인젯 T520 36인치 e프린터
액세서리	B3Q37A	HP 디자인젯 T520 36인치 스피들
	B3Q36A	HP 디자인젯 T120/T520 24인치 스피들
HP 정품 프린트헤드	C1Q10A	HP 711 디자인젯 프린트헤드 교체 KIT
HP 정품 잉크 카트리지	CZ129A	HP 711 38 ml 검정카트리지
	CZ130A	HP 711 29 ml 파랑 잉크 카트리지
	CZ131A	HP 711 29 ml 분홍 잉크카트리지
	CZ132A	HP 711 29 ml 노랑 잉크 카트리지
	CZ133A	HP 711 80 ml 검정 잉크 카트리지
	CZ134A	HP 711 3-pack 29 ml 파랑 잉크 카트리지
	CZ135A	HP 711 3-pack 29 ml 분홍 잉크카트리지
	CZ136A	HP 711 3-pack 29 ml 노랑 잉크 카트리지
HP 정품 대형 포맷 출력 용지	C6035A	HP 순백색 잉크젯 용지(FSC® 인증) ⁹ 610 mm x 45.7 m (24 인치 x 150 피트)
	C6019B	HP 코팅지 (PEFC™ 인증) ⁹ 610 mm x 45.7 m (24 인치 x 150 피트)
	C6029C	HP 중량 코팅지 Coated Paper (PEFC™ 인증) ⁹ 610 mm x 30.5 m (24 인치 x 100 피트)
	CZ987A	HP 프리미엄 새틴 포토 용지(FSC® 인증) ⁹ 610 mm x 15.2 m (24 인치 x 50 피트)

HP 정품 잉크와 프린트 헤드를 통해 고품질의 출력물과 안정적인 성능을 제공하여 제품의 활용을 극대화시킵니다. 프린터는 이러한 중요 요소들을 함께 사용시에 정확한 선 정밀도와 진한 검정색과 정확한 회색¹¹ 을 제공합니다.

서비스 및 지원	24인치	36인치
	U1W23E	U6T83E
	U1V85E	U6T88E
	U1V90PE	U6U05PE
	U1V93PE	U6T84PE
	HP 3년 보증, 익일 현장 방문 지원 HP 3년 보증, 4 시간 응답, 13x5 현장 방문 지원 HP 사후 보증 서비스 1년 제공, 익일 현장 방문 지원 HP 사후 보증 서비스 1년 제공, 4 시간 응답, 13x5 현장 방문	

- 기계적 인쇄속도. 일반용지에서 고속 모드에서 출력함.
- 기계적 인쇄속도. 36인치 프린터에서 측정.
- 기계적 인쇄속도. 24인치 프린터에서 측정.
- 온도 23°C (73°F) 및 상대습도 50-60% 에서 HP 무광택 필름을 사용해 A0/E 크기의 인쇄물을 고품질 또는 표준 모드로 인쇄할 경우, 명시된 벡터 길이의 ±0.1% 또는 ±0.2 mm (둘 중 큰 값).
- HP 무광택 필름으로 출력후 측정.
- 36인치 프린터는 기본잉크 제공, 24인치 프린터는 초기 잉크 제공.
- FSC® 라이선스 코드는 FSC®-C017543, 자세한 내용은 fsc.org 를 참조. PEFC™ 라이선스 코드는 PEFC™/29-31-198, 자세한 내용은 pefc.org 를 참조.
- 국가별 지원하는 재활용프로그램에 적용됨.



보다 자세한 정보는: hp.com/go/DesignjetT520 를 참조하세요.



서울특별시 서초구 방배천로 14길 7 1층 (주)플로터하우스
TEL:02-583-5095 / FAX:02-583-5096 / www.twozero.co.kr

