



HP 디자인젯 T1500 e프린터 시리즈

두 개의 롤 장착이 가능한 혁신적인 새로운 디자인으로 까다로운 팀 작업에 최적화된 웹 연결 e프린터



놀라운 사용자 편의성

- 출력물의 혼잡을 제거 - 통합형 출력 적재 트레이(스테커)에 최대 50매 인쇄물을 순서대로 정렬합니다.
- 컬러 터치 스크린을 통한 스마트한 프린터 제어- 용지 롤 모니터링 및 프린터 상태 확인, 인쇄 중 작업 현황 추적 기능을 통해 완벽한 제어가 가능합니다.
- 손쉬운 용지 롤 장착- 전면 롤 로딩 및 자동 롤 정렬로 용지 장착이 매우 간편합니다.
- 컴팩트한 36인치 프린터로 공간을 절약하고 평평한 전면을 통해 출력물을 바로 확인할 수 있습니다.

다수의 사용자 환경을 위한 최상의 성능

- 작업 중단 시간 절감- 두 개의 롤 및 스마트 스위치 기능을 사용하여 다양한 유형 및 규격의 용지에 여러 작업을 동시에 처리할 수 있습니다.
- 작업 대기 관리, 인쇄 비용 추적, 전면¹ 이미지 인쇄, 인쇄 미리보기 등 다양한 기능을 지원합니다.
- HP 정품 6색 잉크 및 HP 프린트헤드가 길은 검정, 중간 톤의 회색, 선명한 컬러 등을 생생하게 구현합니다.
- 복잡한 파일을 신속하게 인쇄 - 320GB 하드 드라이브 및 병렬 처리 기능으로 A1/D 크기를 21초 내에 인쇄합니다.

어디서든 인쇄²

- Apple® 또는 Android™ 스마트폰이나 태블릿을 통해 어디서든² 쉽게 인쇄합니다.
- HP 디자인젯 ePrint & Share²를 사용하여 사무실 밖에서도 클라우드를 통해 프로젝트에 편리하게 접근하여 인쇄할 수 있습니다.
- HP 디자인젯 ePrint & Share²로 인쇄할 경우, 자동으로 프로젝트 사본이 클라우드에 저장됩니다.
- USB 저장장치 또는 HP 디자인젯 T1500 e프린터²에 이메일 전송을 통해, 드라이버 없이 바로 인쇄할 수 있습니다.

자세한 내용은

hp.com/go/DesignjetT1500를 참조하십시오.

- 이미지를 여백 없이 전면 인쇄하려면 포토 용지가 필요합니다.
- HP 디자인젯 ePrint & Share 계정, 프린터의 인터넷 연결 및 연결 가능한 인터넷 지원기가 필요합니다. HP 디자인젯 ePrint & Share 모바일 앱을 사용하려면 호환 가능한 Apple® iOS 또는 Android™ 기기 및 인터넷 연결이 필요합니다. 데이터 사용료 또는 연결 요금이 부과될 수 있으며 인쇄 소요 시간은 달라질 수 있습니다. 계정당 2GB의 임시 저장공간이 사용됩니다. 자세한 내용은 hp.com/go/eprintandshare를 참조하세요.



- 오라즈마(Aurasma)가 설치된 경우, <http://auras.ma/s/ke25m>의 HP 디자인젯 채널을 참조하십시오.
- 오라즈마 미설치 시, 아래에서 다운로드할 수 있습니다.
 - 구글 플레이 - <http://auras.ma/s/android>
 - 앱 스토어 - <http://auras.ma/s/ios>
 설치 완료 후, <http://auras.ma/s/ke25m>의 HP 디자인젯 채널을 참조하십시오.
- 애플리케이션 실행 후 이미지를 선택하여 HP 디자인젯 동영상을 보실 수 있습니다.

기술 사양

인쇄	라인 드로잉 ¹	A1/D 사이즈 페이지당 21초 소요, 시간당 120매 인쇄
	인쇄 해상도	1,200 x 1,200 입력 dpi에서 최대 2,400 x 1,200dpi (포토 용지에 최적화 옵션 선택 시)
	여백 (상 x 하 x 좌 x 우)	롤: 5 x 5 x 5mm(0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2인치) (포토 용지의 경우 여백 없음) 날장: 5 x 22 x 5mm(0.2 x 0.87 x 0.2 x 0.2인치)
	기술	HP 열전사 잉크젯
	잉크 유형	염료 기반(C, G, M, pK, Y); 안료 기반(mK)
	잉크 방울	6pl(C, M, Y, G, pK); 9pl(mK)
	프린트헤드	1개(C, G, M, mK, pK, Y)
	라인 정확도	+/- 0.1% ²
	최소 라인 폭	0.02mm(0.0008인치) (HP-GL/2 지원)
	보장되는 최소 라인 폭	0.07mm(0.0028인치) (ISO/IEC 13660:2001(E)) ³
용지	용지 처리	급지: 자동 전원 로딩 2개 롤 급지, 스마트 롤 스위치, 날장급지 출력: 통합 출력물 적재함(A4/A ~ A0/E, A1/D 사이즈 최대 50매 장착), 바스켓, 자동 절단기
	무게	60 - 328g/m ²
	크기	날장 폭 210 - 914mm(8.3 - 36인치); 롤 279 - 914mm(11 - 36인치)
	두께	최대 0.3mm(11.8mil)
	메모리	기본 e프린터: 64GB(가상) ⁴ PostScript e프린터: 64GB(가상) ⁴ , 320GB 하드 디스크
연결장치⁵	인터페이스 (표준)	기가비트 이더넷(1000 Base-T), 고속 USB 2.0 인증 호스트 연결장치(USB메모리 삽입용)
	프린터 언어 (표준)	기본 e프린터: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF PostScript® e프린터: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
	드라이버 (포함)	Windows®용 HP-GL/2, HP-RTL 드라이버; Mac OS X용 HP PCL 3 GUI 드라이버; Windows, Linux, Mac용 PostScript 드라이버 ⁶
크기 (가로 x 세로 x 높이)	프린터	1,399 x 693 x 950mm(55.1 x 27.3 x 37.4인치)
	포장	1,502 x 759 x 775mm(59.1 x 29.9 x 30.5인치)
무게	프린터	88kg(194lb)
	포장	116.5kg(256.3lb)
박스 구성품	HP 디자인젯 T1500 e프린터, 프린트헤드, 잉크 카트리지, 적재 트레이, 프린터 스탠드, 스피너 2개, 빠른 참조 안내서, 설치 포스터, 시작 소프트웨어, 전원코드	
사용 환경	작동 온도: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)	
	보관 온도: -25 ~ 55°C (-13 ~ 131°F)	
	작동 습도: 20 ~ 80% RH	
소음	음향 압력: 47dB(A)(인쇄시); 39dB(A)(대기시); <16dB(A)(유티시)	
	음향 출력: 6.5B(A)(인쇄시); 5.8B(A)(대기시); <1.9B(A)(유티시)	
전력 소비	< 120W(인쇄), < 260W(최대), < 4W(< 7W 내장 디지털 프론트 엔드 사용시)(유티), 0.1W(자동 꺼짐), 0W(완전 꺼짐)	
	입력 전압(자동 교류) 100 - 240VAC(+/- 10%), 50/60Hz(+/- 3Hz), 최대 4.2 A(최대 순간 전류)	
인증	안전 관련	미국 및 캐나다(CSA 인증), 유럽(LVD 및 EN60950-1 준수), 러시아(GOST), 싱가포르(PSB), 중국(CCC), 아르헨티나(IRAM), 멕시코(NYCE), 한국(KATS)
	전자기 호환성	Class B 요건 준수: 미국(FCC 규정), 캐나다(ICES), 유럽(EMC Directive), 호주(ACMA), 뉴질랜드(RSM), 중국(CCC), 일본(VCCI); Class A 제품 인증: 한국(KCC)
	환경 관련	ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, 중국 RoHS, REACH, EUP, FEMP
품질 보증	2년 제한 하드웨어 보증	

주문 정보

제품	CR356A	HP 디자인젯 T1500 36인치 e프린터	
	CR357A	HP 디자인젯 T1500 36인치 PostScript e프린터	
	액세서리	CN538A	HP 디자인젯 3인치 코어 어댑터
		COE65A	HP 디자인젯 T9x0/Tx500 36인치 스피너들
		CQ654B	HP 디자인젯 HD 스캐너
	HP 정품 프린트헤드	B3P06A	HP 727 프린트헤드
	HP 정품 잉크 카트리지	B3P17A	HP 727 40ml 포토 블랙 잉크 카트리지
		B3P13A	HP 727 40ml 파랑 잉크 카트리지
		B3P14A	HP 727 40ml 분홍 잉크 카트리지
		B3P15A	HP 727 40ml 노랑 잉크 카트리지
B3P18A		HP 727 40ml 회색 잉크 카트리지	
C1Q11A		HP 727 69ml 무광택 검정 잉크 카트리지	
B3P23A		HP 727 130ml 포토 블랙 잉크 카트리지	
B3P19A		HP 727 130ml 파랑 잉크 카트리지	
B3P20A		HP 727 130ml 분홍 잉크 카트리지	
B3P21A		HP 727 130ml 노랑 잉크 카트리지	
B3P24A		HP 727 130ml 회색 잉크 카트리지	
B3P22A		HP 727 130ml 무광택 검정 잉크 카트리지	
C1Q12A		HP 727 300ml 무광택 검정 잉크 카트리지 ⁷	
HP 정품 대형 포맷 출력 소모품		C1861A	HP 브라이트 화이트 잉크젯 용지(FSC® 인증) ⁹ 914mm x 45.7m(36인치 x 150피트)
		G6020B	HP 코팅지(PEFC™ 인증) ⁸ 914mm x 45.7m(36인치 x 150피트)
	G6030C	HP 중량 코팅지(PEFC™ 인증) ⁸ 914mm x 30.5m(36인치 x 100피트)	
	Q8808A	HP 프리미엄 새틴 포토 용지(FSC® 인증) ⁹ 914mm x 22.9m(36인치 x 75피트)	
서비스 및 지원	U7Z08E	HP 3년 영업일 기준 익일 현장 방문 지원	
	U7Z11E	HP 3년 영업일 기준 익일 현장 방문 및 DMR 지원	
	U7Z88E	HP 3년 4시간 내 응답, 9x5 현장 방문 지원	
	U7Z91E	HP 3년 4시간 내 응답, 13x5 현장 방문 지원	
	U7Z94PE	HP 1년 사후 보증, 영업일 기준 익일 현장 방문 지원	
	U7Z99PE	HP 1년 사후 보증, 4시간 내 응답, 13x5 현장 방문 지원	

일관된 고품질 인쇄 및 안정적인 성능으로 오류를 감소시켜주는 HP 정품 잉크와 프린트헤드를 사용하세요. 길은 점점, 중간 톤 회색¹⁰ 및 정확한 라인 정밀도¹⁰를 제공하는 최적의 인쇄 시스템을 구성하는 중요한 요소들입니다. 자세한 내용은 hp.com/go/OriginalHPInks를 참조하십시오.

HP 대형 포맷 출력 소모품 관련 자세한 내용은 hp.com/go/lfp/Printing/materials-supplies를 참조하십시오.

- 기계적 인쇄 소요 시간. 고속 모드에서 HP 브라이트 화이트 잉크젯 용지(본드지) 및 HP 정품 잉크를 사용해 인쇄한 결과.
- 온도 23°C(73°F), 상대습도 50~60%에서 HP 무광택 필름 및 HP 정품 잉크를 사용해 인쇄한 경우. A0/E 크기의 인쇄물을 고품질 또는 표준 모드로 인쇄 시, 명시된 벡터 길이의 ±0.1% 또는 ±0.2mm(둘 중 큰 값).
- HP 무광택 필름 기준.
- 1.5 GB RAM 기준.
- 내장 젯다이렉트 프린트 서버 포함.
- PostScript 프린터에 한해 제공.
- 2013년 말 출시 예정.
- FSC® 등록상표 라이선스 코드는 FSC®-C017543, fsc.org 참조. PEFC™ 등록상표 라이선스 코드는 PEFC™/29-31-198, pefc.org 참조. 지역에 따라 FSC® 또는 PEFC™ 인증 제품 사용 여부가 달라질 수 있습니다.
- 일반적인 재활용 프로그램을 통해 재활용할 수 있습니다.
- HP 디자인젯 T시리즈 프린터, e프린터, e복합기에 적용. 중간톤 회색은 HP 3색 검정 잉크 세트와 호환되는 프린터에서 가능합니다.



자세한 내용은 hp.com/go/DesignjetT1500를 참조하십시오.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 이 문서의 모든 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 서비스에 포함된 간이 보증서에 기재된 내용에 한합니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하지 않습니다. HP는 이 문서의 기술적 또는 편집적 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다.

Adobe 및 Adobe PostScript 3는 Adobe Systems사의 등록 상표입니다. ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 마크는 미국 등록 상표입니다. Windows는 Microsoft사의 미국 등록 상표입니다. PANTONE는 Pantone사의 자산입니다. Apple은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer사의 상표입니다.

