



## 신제품 HP 디자인젯 T610 및 T1100 프린터 시리즈 최고의 생산성을 제공하는 성능과 정밀성



신제품 HP 디자인젯 T610 및 T1100 프린터 시리즈의 부드럽고 강력한 성능을 경험해 보십시오. 첫 장에서 마지막 장까지, 렌더링에서 도면까지, 처음 사용하는 순간 혁신적인 기능에 깊은 인상을 받게 될 것입니다. 이 최신 프린팅 시스템은 건축, GIS(지리 정보 시스템), 일반 사무용 포스터 출력, 엔지니어링 또는 기술 분야 전문업체 등에서 다양하게 활용할 수 있습니다. 이제 프린팅 환경에 대해 완벽한 통제력을 유지하는 동시에, 최신 솔루션이 제공하는 높은 생산성과 효율성이라는 이점을 모두 얻을 수 있습니다.

### 전문적이고 뛰어난 성능

**개인 사용자용 제품과 전체 작업 팀 사용자용 제품**  
HP 디자인젯 T610 프린터 시리즈는 개인용으로 적합한 제품으로 전문가 품질의 사내 출력물을 제작할 수 있습니다. 한편, HP 디자인젯 T1100 프린터 시리즈는 다양한 확장 기능과 획기적인 구성을 갖추고 있어 전체 작업 팀에 적합한 솔루션입니다. 따라서 강한 효과를 지닌 전문적인 출력물로 깊은 인상을 남기려면 성능 위주로 설계된 이 프린터 시리즈가 최상의 선택입니다.

### 정밀한 컬러 성능

HP Vivera 잉크를 사용하면 최고 0.1%<sup>1</sup>의 높은 라인 정밀도와 0.0423 mm의 최소 라인 폭으로 엄격한 정밀성을 확보할 수 있습니다. HP Vivera 잉크는 HP 디자인젯 T610 및 T1100 프린터 시리즈에서 선명함과 생동감을 보장하는 폭넓은 컬러 범위를 지원하도록 특별히 설계되었습니다. 무광택 검정, 포도 블랙, 그레이 HP Vivera 잉크로 구성된 3종 검정 잉크 세트를 사용하면 유광 크롬처럼 재현하기 어려운 색조도 손쉽게 만들 수 있습니다. 또한, HP Vivera 잉크는 정품 HP 용지와 함께 사용할 경우 일관적이고 전문적인 결과물을 제공하도록 설계되었습니다. 번짐 방지 기능과 급속 건조 기능을 갖춘 HP Vivera 잉크는 사용자가 각 출력물에 쏟는 시간과 노력이 결코 낭비되는 일이 없도록 보장합니다.

<sup>1</sup> 온도 23°C, 상대습도 50~60%에서 HP 무광택 필름에 E/AO 사이즈 인쇄물을 고품질 모드 또는 표준 모드로 인쇄하는 경우 명시된 벡터 길이의 ±0.1% 또는 ±0.1mm(둘 중 큰 값).

## 기술 사양

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>인쇄 속도<sup>1)</sup></b>  | <b>고속 모드:</b> D/A1 페이지당 35초(절약 모드 적용); 시간당 D/A1 52페이지(절약 모드 비적용)   |
| <b>라인 드로잉<sup>2)</sup></b> | <b>고품질 모드(광택 용지 사용):</b> HP 디자인젯 T1100/T1100ps/T610 24인치 프린터: 2.4 m <sup>2</sup> /시간, HP 디자인젯 T1100/T1100ps/T610 44인치 프린터: 2.8 m <sup>2</sup> /시간  |
| <b>클러 이미지</b>              | <b>고속 모드(코팅 용지 사용):</b> HP 디자인젯 T1100/T1100ps/T610 24인치 프린터: 34 m <sup>2</sup> /시간; HP 디자인젯 T1100/T610 44인치 프린터: 41 m <sup>2</sup> /시간; HP 디자인젯 T1100ps 44인치 프린터: 41.3 m <sup>2</sup> /시간  |
| <b>최대 인쇄 해상도</b>           | 2400×1200 dpi  |
| <b>메모리</b>                 | <b>HP 디자인젯 T610 프린터 시리즈:</b> 128 MB 표준 메모리;<br><b>HP 디자인젯 T1100 및 T1100ps 프린터 시리즈:</b> 256 MB 표준 메모리, 40 GB 하드 디스크   |
| <b>용지</b>                  | <b>틀 길이, 날장 금지</b>   |
| <b>처리</b>                  | 본드 용지 및 코팅 용지(본드 용지, 코팅 용지, H/W 코팅 용지, Super H/W 코팅 용지, Super H/W Plus 무광택 용지, 색지),  |
| <b>유형</b>                  | 포토 용지(새틴, 광택, 반광택, 무광택, 고광택), 전문 용지(천연 트레이싱지, 반투명 본드지, 모조피지), 필름(투명, 무광택, 홀리메시터), 백라이트 용지, 자체 접착 용지(양면 점착지, 실내용 용지, 풀리프로필렌, 비닐)  |
| <b>무게</b>                  | 60~328 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>크기</b>                  | HP 디자인젯 T1100 및 T1100ps 24인치 프린터 시리즈: 날장 폭 8.5~24인치, 11~24인치 <b>틀</b><br>HP 디자인젯 T1100 및 T1100ps 44인치 프린터 시리즈: 날장 폭 8.5~44인치, 11~44인치 <b>틀</b><br>HP 디자인젯 T610 24인치 프린터 시리즈: 날장 폭 8.5~24인치, 11~24인치 <b>틀</b><br>HP 디자인젯 T610 44인치 프린터 시리즈: 날장 폭 8.5~44인치, 11~44인치 <b>틀</b>   |
| <b>두께</b>                  | 최대 31.5 mil  |
| <b>최대 틀 길이</b>             | 91 m   |
| <b>인쇄</b>                  | <b>틀:</b> 5×5×5 mm(포토 용지에 여백 없이 인쇄); <b>날장:</b> 5×16.75×5 mm   |
| <b>여백</b>                  | HP 열전사(thermal) 잉크젯; 잉크 카트리지가 색상: 시안, 그레이, 마젠타, 무광택 검정, 포토 블랙, 옐로우; 잉크 유형: HP Vivera 잉크; 잉크 드롭: 6 pl(시안, 마젠타, 포토 블랙, 그레이), 9 pl(옐로우, 무광택 검정); 잉크 카트리지가 용량: 69 ml(포토 블랙, 시안, 마젠타, 옐로우, 그레이); 130 ml(무광택 검정, 포토 블랙, 시안, 마젠타, 옐로우, 그레이); 노즐: 1056   |
| <b>기술</b>                  | 0.0423 mm  |
| <b>최소 라인 폭</b>             | ±0.1%  |
| <b>라인 정밀도<sup>3)</sup></b> | 91 m(OS 및 애플리케이션에 따라 달라짐)  |
| <b>최대 출력 길이</b>            |  |
| <b>연결장치</b>                |  |
| <b>인터페이스(표준)</b>           | <b>HP 디자인젯 T1100 프린터 시리즈:</b> 10/100/1000BT 이더넷 RJ-45 포트 2개, 고속 USB 2.0 인출 포트 1개, EIO 쉷다이렉트 액세서리 슬롯 1개;<br><b>HP 디자인젯 T610 프린터 시리즈:</b> 고속 USB 2.0 인출 포트 1개, EIO 쉷다이렉트 액세서리 슬롯 1개  |
| <b>인터페이스(옵션)</b>           | HP 쉷다이렉트 프린트 서버  |
| <b>인쇄 언어(표준)</b>           | <b>HP 디자인젯 T1100/T610 프린터 시리즈:</b> HP-GL/2, RTL, CALS/G4, HP PCL3GUI<br><b>HP 디자인젯 T1100ps 프린터:</b> Adobe® PostScript®, Adobe PDF 1.6, HP-GL/2, RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, HP PCL3GUI   |
| <b>드라이버(포함)</b>            | <b>HP 디자인젯 T1100/T610 프린터 시리즈:</b> HP-GL/2, HP-RTL Windows® 드라이버; AutoCAD 2000 이상에 사용 가능한 Windows® 최적화 드라이버; Citrix MetaFrame 환경 지원; Mac OS X용 HP PCL3GUI 드라이버<br><b>HP 디자인젯 T1100ps 프린터:</b> HP-GL/2, HP-RTL Windows® 드라이버; PS Windows® 드라이버, AutoCAD 2000 이상에 사용 가능한 Windows® 최적화 드라이버; Citrix MetaFrame 환경 지원; Mac OS X용 PS 드라이버  |
| <b>시스템 요구사항</b>            | <b>Macintosh:</b> Mac OS <sup>4)</sup> v 10.2, Mac OS <sup>4)</sup> v 10.3, Mac OS <sup>4)</sup> v 10.4 이상; <b>PowerPC G4, G5 또는 Intel® Core™ 프로세서;</b> 1 GB RAM; 하드 디스크 여유 공간 2 GB; <b>Windows:</b> Windows® 2000: Intel® Pentium III(733 MHz), 512 MB RAM, 하드 디스크 여유 공간 2 GB; Windows® XP Home, Windows® XP Professional: Intel® Pentium IV(1 GHz), 512 MB RAM, 하드 디스크 여유 공간 2 GB  |
| <b>크기(가로×세로×높이)</b>        | <b>HP 디자인젯 T1100/T610 24인치 프린터:</b> 1262×661×391 mm<br><b>HP 디자인젯 T1100/T610 44인치 프린터(스탠드 포함):</b> 1770×661×1047 mm  |
| <b>포장 상태 크기</b>            | <b>HP 디자인젯 T1100/T610 24인치 프린터:</b> 1660×770×590 mm<br><b>HP 디자인젯 T1100/T610 44인치 프린터(스탠드 포함):</b> 1965×780×780 mm   |
| <b>무게</b>                  | <b>HP 디자인젯 T1100/T610 24인치 프린터 시리즈:</b> 47 kg; <b>HP 디자인젯 T1100/T610 44인치 프린터 시리즈:</b> 86 kg   |
| <b>내용물</b>                 | <b>HP 디자인젯 T1100/T610 24인치 프린터 시리즈:</b> 프린터, 프린트헤드(3×2 컬러), 잉크 카트리지가(5×69 ml, 1×130 ml), 코팅 용지 샘플 <b>틀</b> (24인치×25 피), 후면 공급함(24인치), 3인치 스티플 어댑터 키트, 요약 참조 설명서, 설치 안내 포스터, 법적 계약서, 문서 및 드라이버 DVD, Autodesk Design Review CD, 고객 지원 서비스 안내서, 인터페이스 케이블, 전원 코드<br><b>HP 디자인젯 T1100/T610 44인치 프린터 시리즈:</b> 프린터, 프린트헤드(3×2 컬러), 잉크 카트리지가(6×130 ml), 코팅 용지 샘플 <b>틀</b> (24인치×25 피), 스탠드(44인치), 후면 공급함(44인치), 3인치 스티플 어댑터 키트, 요약 참조 설명서, 설치 안내 포스터, 법적 계약서, 문서 및 드라이버 DVD, Autodesk Design Review CD, 고객 지원 서비스 안내서, 인터페이스 케이블, 전원 코드 |
| <b>환경 범위</b>               | <b>작동 온도:</b> 5~40°C; <b>권장 작동 온도:</b> 15~35°C(용지 유형에 따라 달라짐); <b>보관 온도:</b> -25~55°C; <b>작동 습도:</b> 20~80% RH   |
| <b>소음</b>                  | <b>송향 입력, 작동 시:</b> 44 dB(A); <b>송향 입력, 대기 시:</b> 29 dB(A); <b>송향 파워, 작동 시:</b> 6.5 B(A); <b>송향 파워, 대기 시:</b> 4.4 B(A)   |
| <b>소비 전력</b>               | <b>최대:</b> 200 W; <b>절전 모드:</b> 27 W; <b>꺼짐:</b> 0.1 W; <b>전력 요구사항:</b> 일력 전압(자동 조정) 100~240 VAC(±10%), 50/60 Hz(±3 Hz), 최대 2 A  |
| <b>인증</b>                  | <b>안전 인증:</b> 미국 및 캐나다(CSA 인증), EU(LVD 및 EN60950-1 준수), 러시아(GOST), 싱가포르(PSB), 중국(CCC), 아르헨티나(IRAM), 멕시코(NYCE); <b>전자기 호환성:</b> Class B 제품 규격 준수: EU(EMC Directive), 미국(FCC 규정), 캐나다(DoC), 오스트레일리아(ACA), 뉴질랜드(MoC), 중국(CCC), 일본(VCCI); Class A 제품 인증: 대한민국(MIC), 대만(BSMI); <b>환경 인증:</b> Energy Star, EU WEEE, RoHS 규정  |
| <b>보증</b>                  | 2년 역할 출력 서비스   |

<sup>1)</sup> 기계적인 인쇄 속도 시간값 의미합니다.

<sup>2)</sup> 일반 용지에 인쇄하는 경우.

<sup>3)</sup> 코팅 용지에 인쇄하는 경우. HP 디자인젯 T1100/T610 24인치 프린터의 측정 수치.

<sup>4)</sup> 광택 용지에 인쇄하는 경우. HP 디자인젯 T1100/T610 44인치 프린터의 측정 수치.

<sup>5)</sup> 온도 23°C, 상대습도 50~60%에서 HP 무광택 필름에 E/AO 사이즈 인쇄를 품질 모드 또는 표준 모드로 인쇄하는 경우 명시된 벡터 길이의 ±0.1% 또는 ±0.1mm(둘 중 큰 값).

<sup>6)</sup> HP 디자인젯 T610 프린터 시리즈의 경우 기종 제량 목록에 포함되지 않음.

## 주요 정보

| 분류     |                          |
|--------|--------------------------|
| Q6711A | HP 디자인젯 T610 24인치 프린터    |
| Q6712A | HP 디자인젯 T610 44인치 프린터    |
| Q6683A | HP 디자인젯 T1100 24인치 프린터   |
| Q6684A | HP 디자인젯 T1100ps 24인치 프린터 |
| Q6687A | HP 디자인젯 T1100 44인치 프린터   |
| Q6688A | HP 디자인젯 T1100ps 44인치 프린터 |

| 액세서리   |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Q6663A | HP 디자인젯 Zx100/Tx100/Tx10 24인치 스탠드 |
| Q6700A | HP 디자인젯 Zx100/Tx100/Tx10 24인치 스티플 |
| Q6709A | HP 디자인젯 Tx100/Tx10 44인치 스티플       |
| J7934G | HP 쉷다이렉트 620n 고속 이더넷 프린트 서버       |
| J7960G | HP 쉷다이렉트 625n 기가비트 이더넷 프린트 서버     |
| J7997G | HP 쉷다이렉트 630n IPv6 기가비트 프린트 서버    |
| J7961G | HP 쉷다이렉트 635n IPv6/Psec 프린트 서버    |

| 소모품    |                             |
|--------|-----------------------------|
| C9380A | HP 72 그레이/포토 블랙 프린트헤드       |
| C9383A | HP 72 마젠타/시안 프린트헤드          |
| C9384A | HP 72 매트 블랙/옐로우프린트헤드        |
| C9397A | HP 72 69-ml 포토 블랙 잉크 카트리지가  |
| C9398A | HP 72 69-ml 시안 잉크 카트리지가     |
| C9399A | HP 72 69-ml 마젠타 잉크 카트리지가    |
| C9400A | HP 72 69-ml 옐로우 잉크 카트리지가    |
| C9401A | HP 72 69-ml 그레이 잉크 카트리지가    |
| C9403A | HP 72 130-ml 매트 블랙 잉크 카트리지가 |
| C9370A | HP 72 130-ml 포토 블랙 잉크 카트리지가 |
| C9371A | HP 72 130-ml 시안 잉크 카트리지가    |
| C9372A | HP 72 130-ml 마젠타 잉크 카트리지가   |
| C9373A | HP 72 130-ml 옐로우 잉크 카트리지가   |
| C9374A | HP 72 130-ml 그레이 잉크 카트리지가   |

| 잉크 소모품 |   |
|--------|---|
| Q6627A | HP Super H/W Plus 무광택 용지 914 mm×30.5 m/36인치×100 피       |
| Q6628A | HP Super H/W Plus 무광택 용지 1067 mm×30.5 m/42인치×100 피      |
| C6030C | HP H/W 코팅 용지 914 mm×30.5 m/36인치×100 피                   |
| C6569C | HP H/W 코팅 용지 1067 mm×30.5 m/42인치×100 피                  |
| C6019B | HP 코팅 용지 610 mm×45.7 m/24인치×150 피                       |
| C6020B | HP 코팅 용지 914 mm×45.7 m/36인치×150 피                       |
| C6980A | HP 코팅 용지 914 mm×91.4 m/36인치×300 피                       |
| C6035A | HP 순백색(Bright White) 잉크젯 본드 용지 610 mm×45.7 m/24인치×150 피 |
| C6036A | HP 순백색(Bright White) 잉크젯 본드 용지 914 mm×45.7 m/36인치×150 피 |
| C6810A | HP 순백색(Bright White) 잉크젯 본드 용지 914 mm×91.4 m/36인치×300 피 |
| Q1397A | HP 유니버설 잉크젯 본드 용지 914 mm×45.7 m/36인치×150피               |
| C3868A | HP 천연 트레이싱지 914 mm×45.7 m/36인치×150피                     |
| C3875A | HP 투명 필름 914 mm×22.9 m/36인치×75 피                        |
| 51642B | HP 무광택 필름 914 mm×38.1 m/36인치×125 피                      |
| Q1427A | HP 유니버설 고품택 포토 용지 914 mm×30.5 m/36인치×100피               |
| Q1421A | HP 유니버설 반광택 포토 용지 914 mm×30.5 m/36인치×100피               |

HP 용지 크기와 무게에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) 사이트를 참조하십시오.

| 서비스 및 지원 |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| UG723E   | HP 근무일 기준 역할 연장 마드웨어 지원 3년          |
| UG725E   | HP 근무일 기준 역할 연장 마드웨어 지원 5년          |
| UG728PE  | HP 사후 보증 방식 근무일 기준 역할 연장 마드웨어 지원 1년 |
| H4518E   | HP 디자인젯 네트웍 프린터 1대에 대한 네트웍 구성 설치    |



© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 이 문서의 모든 내용은 형변 없이 변경될 수 있으며 일체의 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. HP 제품에 대한 보증은 해당 제품에 동봉된 간지 제판 보증서에 기재된 내용에 한합니다. 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 이 문서의 기술적 또는 편집상 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다. Intel, Pentium은 Intel Corporation의 미국 등록 상표입니다. Microsoft, Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

